

SD-RED

Sophos SD-RED: SD-WAN stratejinizi güçlendirir

Sophos, şubeleri ve diğer uzak konumları birbirine bağlamak için kullanımı kolay ve güvenli bir yöntem sunma konusunda uzun zamandır öncüdür. Sophos Firewall, uzak konumlarınızın ana ofisinizle aynı performanstan yararlanmasını sağlamak üzere uygulama performansını hızlandırmanıza ve ağ sağlığı hakkında daha fazla görünürlük elde etmenize yardımcı olan kapsamlı SD-WAN özellikleri içerir.

SD-RED cihazlarımız; donanım, yazılım veya genel bulut kurulumunuzdan bağımsız olarak Sophos Firewall ile çalışır. APX Serisi erişim noktalarımız da Sophos SD-RED ile uyumludur.

Sophos SD-RED'i yönetmek için güvenlik duvarınızda etkin bir Network Protection aboneliğiniz olmalıdır.

Teknik özellikler

Model	SD-RED 20	SD-RED 60
		
Kapasite		
Maksimum tünel veri aktarım hızı	250 Mbps	850 Mbps
Fiziksel arayüzler (dahili)		
LAN arayüzleri	4 x 10/100/1000 Base-TX (1 GE bakır)	4 x 10/100/1000 Base-TX (1 GE bakır)
WAN arayüzleri	1 x 10/100/1000 Base-TX (SFP ile ortak)	2 x 10/100/1000 Base-TX (WAN1, SFP ile ortak port)
SFP arayüzleri	1 x SFP fiber (WAN ile ortak bağlantı noktası)	1 x SFP fiber (WAN1 ile ortak bağlantı noktası)
Ethernet üzerinden güç portları	Yok	2 PoE portu (toplam güç 30 W)
USB bağlantı noktaları	2 x USB 3.0 (ön ve arka)	2 x USB 3.0 (ön ve arka)
COM bağlantı noktaları	1 x micro-USB	1 x micro-USB
İsteğe bağlı bağlantı		
Modüler yuva	1 (isteğe bağlı Wi-Fi VEYA 4G/LTE kartıyla kullanım için)	1 (isteğe bağlı Wi-Fi VEYA 4G/LTE kartıyla kullanım için)
İsteğe bağlı Wi-Fi modülü	Wi-Fi 5 (802.11ac), çift bant desteği 2 x 2 MIMO, 2 anten	Wi-Fi 5 (802.11ac), çift bant desteği 2 x 2 MIMO, 2 anten
İsteğe bağlı 3G/4G LTE modülü	MC7430/MC7455 Sierra Wireless Kartı	MC7430/MC7455 Sierra Wireless Kartı
Fiziksel özellikler		
Boyutlar: Genişlik x yükseklik x derinlik	225 x 44 x 150 mm 8,86 x 1,73 x 5,91 inç	225 x 44 x 150 mm 8,86 x 1,73 x 5,91 inç
Ağırlık	0,9 kg/1,8 kg (1,98 lb/3,97 lb) Ambalajsız/Ambalajlı	1,0 kg/2,2 kg (2,2 lb/4,85 lb) Ambalajsız/Ambalajlı
Güç kaynağı adaptörü	AC giriş: 110-240 VAC, 50-60 Hz DC çıkış: 12 V +/- %10, 3,7 A, 40 W	AC giriş: 110-240 VAC, 50-60 Hz DC çıkış: 12 V +/- %10, 6,95 A, 75 W
Yedekli güç desteği	Evet, isteğe bağlı ikinci güç kaynağı	Evet, isteğe bağlı ikinci güç kaynağı
Güç tüketimi	6,1 W, 20,814 BTU (boşta) 22,6 W, 77,114 BTU (tam yükte)	11,88 W, 40,536 BTU/sa (boşta) 25,33 W, 86,429 BTU/sa (PoE olmadan tam yükte) 62,48 W, 213,190 BTU/sa (PoE ile tam yükte)
Sıcaklık (çalışma)	0°C ile 40°C (32°F ile 104°F)	0°C ile 40°C (32°F ile 104°F)
Sıcaklık (depolama)	-20°C ile 70°C (-4°F ile 158°F)	-20°C ile 70°C (-4°F ile 158°F)
Nem	%10 ile %90, yoğuşmaz	%10 ile %90, yoğuşmaz
Güvenlik düzenlemeleri		
Sertifikalar (güvenlik, EMC, radyo)	CE/FCC/IC/RCM/VCCI/CB/UL/CCC/KC/ANATEL	CE/FCC/IC/RCM/VCCI/CB/UL/CCC/KC/ANATEL

Daha fazla teknik ayrıntı için sophos.com/compare-xgs adresini ziyaret edin.