

Sophos SD-RED



Müdahale gerektirmeyen uç nokta ve şube bağlantısı

SD-RED, dünyanın neresinde olursa olsun uzak konumlarınıza ve şubelerinize ağ bağlantısını genişletmek için benzersiz derecede basit bir çözüm sunar. Maliyetlerinizi azaltmak için pahalı MPLS bağlantılarını değiştirin ve Sophos Firewall ile birlikte ek SD-WAN işlevlerinden yararlanmak için Intercept X gibi diğer Sophos ürünlerinden faydalanın.

Tak ve koru kurulumu

Sophos SD-RED, güvenli ağınıza diğer konumlara genişletmeyi kolaylaştırır. Uzak konumda teknik beceri gerektirmez; cihaz kimliğini Sophos güvenlik duvarı cihazınıza girmeniz ve cihazı göndermeniz yeterlidir. Cihazın fişi takılıp internete bağlanır bağlanmaz güvenlik duvarınızla iletişim kurar ve güvenli, özel bir VPN tüneli oluşturur. Gerçekten bu kadar basit.

Esnek yapılandırma

SD-RED cihazlarınızı, uzak ağın DHCP ve diğer ağ öğelerini kontrol ederek uzak konumdaki tüm trafiği bir tünel üzerinden güvenlik duvarına geri yönlendirecek şekilde yapılandırın. Ya da uzak konumdan doğrudan internet erişimini etkinleştirirken yalnızca ofisler arası ağ trafiğini SD-RED üzerinden yönlendirmeyi seçebilirsiniz.

Güvenli şifreleme, merkezi yönetim

SD-RED ile Sophos güvenlik duvarınız arasındaki tüm veriler AES-256 düzeyinde şifrelenerek kurcalamaya ve bilgisayar korsanlığına karşı korumalı, güvenli bir bağlantı sağlanır. XGS ve SG Serilerimiz üzerinden merkezi yönetim sayesinde koruma, dağıtık ağıınız genelinde tamamen şeffaftır ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir veya çoğaltılabilir.

Senkronize SD-WAN

Sophos Firewall OS (SFOS) üzerinden yönetildiğinde Senkronize SD-WAN, önemli iş uygulamalarınız için WAN yolu seçimini %100 güvenilirlikle optimize etmek üzere Senkronize Güvenliğin gücünden ve SFOS'un Sophos Intercept X ile entegrasyonundan yararlanmanızı sağlar.

Esnek Wi-Fi ve WAN bağlantısı

Kablosuz istemcilere bağlantı sağlamak veya 3G/4G internet bağlantılarını kullanmak için isteğe bağlı olarak bir Wi-Fi 5 ya da 3G/4G modülü ekleyin.

Öne çıkanlar

- Güvenli ağınıza istediğiniz konuma kolayca genişletin
- Kurulum ve bağlantı ihtiyaçlarınıza uygun iki model arasından seçim yapın
- Güçlü AES 256 bit şifreleme kullanın
- Sophos APX Erişim Noktaları ile sorunsuz bağlantı kurun
- Sophos Firewall ve Intercept X ile Senkronize SD-WAN'dan yararlanın



RED cihazınızı seçin

SD-RED cihazlarımız, en yeni kurumsal sınıf, yüksek hızlı ağ platformları üzerine kuruludur. Sophos (SG) UTM/Firewall cihazınızla (donanım, yazılım, sanal veya bulut) çalışırlar. Sophos APX Serisi Erişim Noktalarımız da güvenli, yüksek hızlı kablolu bağlantı için Sophos SD-RED ile uyumludur.

Lisanslama

Bir Sophos SD-RED'i yönetmek için Sophos UTM veya Sophos Firewall için etkin bir Network Protection aboneliğine ihtiyacınız vardır. UTM ile Wi-Fi kullanmak için ayrıca geçerli bir UTM Wireless Protection aboneliği gerekir.

Teknik özellikler

Model adı	SD-RED 20	SD-RED 60
Ürün desteğinin eklendiği sürümler	SFOS 17.5 MR 11, SFOS 18.0 MR 1, UTM 9.7 MR 3	
Maksimum veri aktarım hızı	250 Mbps	850 Mbps
FİZİKSEL ARAYÜZLER (DAHİLİ)		
LAN arayüzleri	4 x 10/100/1000 Base-TX (1 GbE Bakır)	
WAN arayüzleri	1 x 10/100/1000 Base-TX (SFP ile ortak)	2 x 10/100/1000 Base-TX (WAN1, SFP ile ortak bağlantı noktası)
SFP arayüzleri	1 x SFP Fiber (WAN ile ortak bağlantı noktası)	1 x SFP Fiber (WAN1 ile ortak bağlantı noktası)
Ethernet üzerinden güç bağlantı noktaları	Yok	2 PoE bağlantı noktası (toplam güç 30 W)
USB bağlantı noktaları	2 x USB 3.0 (ön ve arka)	
COM bağlantı noktaları	1 x Micro-USB	
İSTEĞE BAĞLI BAĞLANTI		
Modüler yuva	1 (isteğe bağlı Wi-Fi VEYA 4G/LTE kartı ile kullanım için)	
İsteğe bağlı Wi-Fi modülü	802.11 a/b/g/n/ac Wave 1 (Wi-Fi 5), çift bant desteği 2x2 MIMO, 2 anten	
İsteğe bağlı 3G/4G LTE modülü	MC7430/MC7455 Sierra Wireless Kartı	
İsteğe bağlı VDSL modem	İsteğe bağlı SFP modem (gelecek bir sürümde desteklenecek)	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER		
Boyutlar	225 x 44 x 150 (g*y*d) mm 8,86 x 1,73 x 5,91 (g*y*d) inç	225 x 44 x 150 (g*y*d) mm 8,86 x 1,73 x 5,91 (g*y*d) inç
Ağırlık	0,9 kg/1,8 kg (1,98 lb/3,97 lb) Ambalajsız/Ambalajlı	1,0 kg/2,2 kg (2,2 lb/4,85 lb) Ambalajsız/Ambalajlı
Yedekli güç desteği	Evet, isteğe bağlı 2. güç kaynağı	Evet, isteğe bağlı 2. güç kaynağı
Güç tüketimi	Boşta: 6,1 Watt/20,814 BTU Tam yükte: 22,6 Watt/77,114 BTU	Boşta: 11,88 Watt/40,536 BTU PoE olmadan tam yükte: 25,33 Watt/86,429 BTU PoE ile tam yükte: 62,48 Watt/213,190 BTU
Sıcaklık (çalışma)	0°C ile 40°C (32°F ile 104°F)	
Sıcaklık (depolama)	-20°C ile 70°C (-4°F ile 158°F)	
Nem	%10-90 bağıl nem, yoğuşmasız	
Sertifikalar (Güvenlik, EMC, Radyo)	CE/FCC/IC/RCM/VCCI/CB/UL/CCC/KC/ANATEL	

Telefon 0850 885 13 30